



Sumitomo Corporation Group

Дочірнє Підприємство «Сумітек Україна»

вул. Броварька 4, с.Проліски
Бориспільський р-н., Київська область
08322, Україна
Т: +380 (44) 585-7300
Ф: +380 (44) 585-7302
sumitec@sumitec.com.ua

№IS319 від «10» січня 2023 року.



**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ НА ПОСТАВКУ НОВОГО
ВИЛОЧНОГО ДИЗЕЛЬНОГО НАВАНТАЖУВАЧА ТОЙОТА**

**Відповідно до Вашого запиту, надсилаємо Вам
комерційну пропозицію на поставку нового
дизельного навантажувача TOYOTA 8FD80F V4000.**

УМОВИ ПОСТАВКИ: DDP склад Покупця

Термін поставки: 10 місяців з дати розміщення
замовлення

Навантажувач Toyota 8FD80F V4000

(вантажопідйомність 8000кг, висота підйому 4000мм,
каретка бокового зміщення sideshift, колеса пневматичні)



ЦІНА Навантажувача:

Ціна з ПДВ: 128 250 євро

1) Умови оплати:

10% передплата за розміщення замовлення
90% оплата перед відвантаженням

2) Гарантія:

12 місяців або 2000 мотогодин

3) Конфігурація:

Детальна технічна інформація згідно Додатку №1 до даної КП.

З повагою,
Ілля Шостак

Торговий представник
департаменту складського обладнання TOYOTA
Дочірнє Підприємство «Сумітек Україна»
Mob. + 38 (095) 282-08-88
illia.shostak@sumitec.com.ua



ДИЗЕЛЬНИЙ ВИЛОЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ ТОЙОТА 8FD80F V4000

Модель	:	8FD80F	
Номінальна вантажопідйомність	:	8000	кг
Номінальна вантажопідйомність на максимальній висоті при центрі ваги вантажу на вилах 600мм.	:	8000	кг
Номінальна вантажопідйомність на максимальній висоті при центрі ваги вантажу на вилах 1000мм.	:	5990	кг
Висота підйому вил	:	4000	мм
Тип мачи: Дуплекс без вільного ходу	:		V
Висота мачи в складеному стані	:	3310	мм
Вільний хід вил без захисного огороження вантажу/ (із захисним огороженням вантажу)	:	130 / 130	мм
Будівельна висота при піднятій мачі без захисного огороження вантажу/ (із захисним огороженням вантажу)	:	5085 / 5440	мм
Довжина вил	:	1200	мм
Загальна ширина	:	1965	мм
Довжина від заднього габариту до спинки вил	:	3590	мм
Висота захисного даху	:	2385	мм
Радіус повороту	:	3320	мм
Двигун дизельний	:	TOYOTA/ 1KD	
Робочий об'єм	:	2982	куб.см
Максимальна потужність	:	55/ 2200	кВт/об. в хв
Крутний момент	:	300 / 1500	Н-м/об. в хв
Трансмісія	:	автоматична	
Колеса	:	Здвоєні пневматичні	

Специфікація включає в себе:

- Об'єднана панель приладів (лічильник мотогодин, індикатор температури, попереджувальна лампа тиску в масляній системі двигуна, попереджувальна лампа розряду акумулятора)
- Сидіння оператора зі штучної шкіри з автоматичним ременем безпеки та бічною підтримкою
- Система контролю наявності оператора та блокування роботи навантажувача (OPS)
- Система активної стабілізації навантажувача (SAS)
- Система блокування пуску двигуна при увімкненій передачі
- Регульована кермова колонка
- Гідро підсилювач рульового керування
- Стояночне гальмо, кероване ногою
- Кожухи захисту для циліндрів нахилу
- Шумоізоляція капота двигуна
- **Захисна огорожа вантажу на вилах – 1370мм**
- **Електричний звуковий сигнал**
- **Зумер заднього ходу**



Sumitomo Corporation Group

- **Дзеркала заднього виду (праве та ліве)**
- **Комплект дорожнього освітлення – передні фари та комбіновані вогні, задні комбіновані вогні**
- **Каретка бокового зміщення вил**
- **Металева кабіна оператора з обігрівом**
- **Додаткова пара вил довжиною – 1800мм**
- **Посібник з експлуатації**